

MX75

N° d'art. 10075 – Boîtier de climatisation mobile avec système de réfrigération/chauffage à auto-régulation



Un partenaire professionnel efficace – pour que votre produit arrive sûrement

Un contrôle parfait grâce à un enregistrement sans faille des données

Le boîtier robuste en alliage d'aluminium soudé a été conçu spécialement pour l'emploi professionnel de grandes quantités de produits. Le couvercle protège le clavier et permet un empilage sûr des boîtiers.

La technologie sous vide innovante vous garantit des propriétés d'isolation particulièrement efficaces. En cas de panne de courant, le produit reste protégé de la température extérieure pendant trente heures. Vous pouvez faire confiance à l'excellente capacité de réfrigération, même à des températures estivales élevées – à 230 V ou en automobile à 12/24 V.

Le MX75 est équipé en série d'une documentation de données.

X **Votre avantage:**

- Isolation adaptée aux tropiques
- Sécurité documentée par un système de surveillance intégré
- Exécution hygiénique conforme au code GMP
- Dimensions extérieures optimisées (1/2-europalette)



Caractéristiques techniques

Modèle MX75
Numéro d'article 10075
Boîtier actif – boîtier de climatisation à auto-régulation

Dimensions – Poids – Volume

Dimensions extérieures: 1 x p x h: 795 x 595 x 470 mm
Dimensions intérieures: 1 x p x h: 480 x 460 x 345 mm
Poids à vide: 36 kg
Volume utile: 73 litres
Matériau extérieur: alliage d'aluminium structuré
Matériau intérieur: acier inox

Caractéristiques

Plage de température réglable: de -33°C à +40°C
Précision: affichage 0,5°C près – écart de température max. 0,9°C
Compresseur: BD 80 spécial
Chauffage à air de circulation: oui
Puissance absorbée: crête initiale max. env. 120 W
Consommation de courant: dépend du rapport température intérieur/extérieur, min. 4 W
Raccord électrique: 63 W nominal à 230 V CA 50 Hz
Puissance de réfrigération: 47 W à une température intérieure de -32°C
Frigorigène: R 404a
Commande à processeur: oui, avec enregistreur intégré
Alimentation: courant alternatif 220/240V, courant continue 12/24 V ; commutation automat.
Sécurité: série: protection contre l'inversion de polarité et la surcharge
Isolation: vide high-tech
Fermeture: verrou Butterfly (plombable)
Contrôle de qualité: protocole de remise de production
Autonomie: jusqu'à 30 heures

Options/Accessoires

Calibrage: oui
Imprimante intégrée: option
Accu de secours 12 V: oui, avec régulation de charge automatique
Alarme optique: oui, alarme »high/low« et contrôle de secteur
Alarme acoustique: oui, en série

Validation selon le modèle, sur demande

Modèle spécial militaire, protection contre les catastrophes, services d'aide techniques
MX 75 M

ThermoSecure®
medical equipment GmbH

Le dôme BP 10 910 · 1, Rue de la Haye · 95731 Roissy
Tel.: +33 (0)149 192 617 · Fax: +33 (0)149 192 100
E-Mail: france@thermosecure.de · www.thermosecure.de

